

991 Tingicinture



991/PA



991

OMAC[®]
for leathersgoods

991

Le 991 sono macchine adatte a tingere i bordi, lisci o arrotondati, delle cinture o tracolle in genere.

La larghezza utile di lavoro può variare da 10 a 80 mm.

Versioni disponibili:

991 N Con motore a giri fissi e guide standard 4 mm.

991 V Con variatore di velocità comandato da potenziometro e guide standard 4 mm.

991 PA Con guide mobili per la colorazione della punta e variatore di velocità regolabile per mezzo di fotocellula.

Optional:

- Guide di misure variabili (991N e 991V);
- Rulli scanalati e raschiatori sagomati a misura desiderata;
- Sostegno.

991

The 991 machine is adapted to ink the straight or round edges of belts and shoulder straps.

Working width is variable from 10 to 80 mm.

Versions available:

991 N With one speed motor and standard guides 4 mm.

991 V With variable speed and guides 4 mm.

991 PA With movable guides to colour the tip and edges and variable speed adjustable by sensor.

Optional:

- Guides with variable size (991N - 991V);
- Grooved rollers and scrapers;
- Stand.

991

Les 991 sont des machines a teinter les bords, droits ou faconnés, de ceintures ou bandoulières.

La largeur du travail peut varier de 10 a 80 mm.

Versions disponibles :

991 N Avec moteur à tours fixes et guides standard mm. 4

991 V Avec variateur de vitesse par potentiometer et guides standard 4 mm.

991 PA Avec guides changeants pour teinter la pointe et variateur de vitesse réglable par cellule photoélectrique.

Optional :

- Guides de dimensions variables (991N et 991V);
- Molettes avec rainures et racleurs faconnés selon nécessité;
- Bati.

991

Las 991 son maquinas adaptadas para tintar los cantos, rectos o redondeados de los cinturones o asas en general.

El ancho util de trabajo puede variar de 10 a 80 mm.

Versiones disponibles y características :

991 N Con motor de velocidad fija y guias standar de 4 mm.

991 V Con variador de velocidad mediante potenciometro y guias standar de 4 mm.

991 PA Con guias moviles para el tintado de la punta y variador de velcidad regulable mediante fotocelula.

Opciones:

- Guias de medidas variables (991N y 991V);
- Rodillo ranurados y dosificadores con forma para la medida deseada;
- Mesa soporte.

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

	Larghezza Width	Profondità Depth	Altezza Height	Peso Weight
Testa / Head only 991 N - V - PA	335 mm.	370 mm.	430 mm.	27 Kg.
Compl. / Complete 991 N - V - PA	540 mm.	520 mm.	1460 mm.	58 Kg.



OMAC®
for leathergoods