

LT 300 incollatrice automatica



OMAC[®]
for leather goods

LT 300 "INCOLLATICE AUTOMATICA" è una stazione di incollaggio automatizzata per particolari di pelle e/o tessuto di qualsiasi forma e stile. La movimentazione a due assi e la gestione elettronica tramite PC, integrabile con la rete aziendale, permettono di incollare sia il pieno che i bordi dei particolari in lavorazione. La presenza di due zone di lavoro permette di ottimizzare e ridurre i tempi di carico/scarico del materiale. Il posizionamento dello stesso avviene tramite dime e il potente aspiratore assicura che i particolari, anche se leggeri, restino posizionati correttamente durante la fase d'incollaggio. La dimensione massima del campo di lavoro è 1050x600 mm. La programmazione può essere effettuata tramite file DXF o a punti, con l'ausilio di joystick e laser di puntamento. La macchina è in grado di eseguire traiettorie rettilinee e curve; tutti i programmi di lavoro possono essere salvati sul PC a bordo macchina e su chiavetta USB in modo da poter essere riutilizzati in futuro. La macchina è dotata di un serbatoio per il collante da 10 litri teflonato predisposto per l'utilizzo di collante in sacche stagne.

LT 300 AUTOMATIC SPRAY GLUEING MACHINE

is an automated gluing station for leather and/or textile elements of any shape and style. The two-axes movement and the electronic control by PC, integrated with the company network, allow gluing both the full and the edges of the processed pieces. Having two working areas allows optimizing and reducing the times to load and unload the material. The positioning of the material is via dies and the powerful exhauster ensures that the material in process, even if very light, will remain in the correct position during the gluing phase. The maximum dimension of the working field is of 1050x600 mm. The programming can be done by DXF files or by dots, with the aid of a joystick and a laser pointer. The machine is able to follow straight and curved trajectories; all work programs can be saved in the machine and on a USB key, so to be reused in the future. The machine is equipped with a 10 liters teflon glue tank, prepared for the use of the glue in dry bags.

LT 300 MAQUINA AUTOMATICA PARA ENCOLAR

es una estación automatizada de unión de artículos de piel y/o tejido de cualquier forma y estilo. El movimiento en dos ejes y la gestión electrónica a través del PC, integrado con la red corporativa, permiten pegar tanto el lleno que los bordes de las piezas en el procesamiento. La presencia de dos áreas de trabajo permite optimizar y reducir los tiempos de carga y descarga del material. El posicionamiento del mismo es a través de plantillas y el potente aspirador asegura que las piezas en el procesamiento, aún ligeras, se queden correctamente posicionadas durante la fase de unión. La dimensión máxima del campo de trabajo es de 1050x600 mm. La programación se lleva a cabo por medio de file DXF u por puntos, con la ayuda de un joystick y de un puntero láser. La máquina puede seguir trayectorias rectas y curvas; todos los programas de trabajo pueden ser guardados en el ordenador de la máquina y en una memoria USB, con el fin de ser reutilizados en el futuro. La máquina lleva un tanque de 10 litros en teflón preparado para el uso de pegamento en bolsas secas.

LT 300 MACHINE AUTOMATIQUE POUR L'ENCOLLAGE

est une station d'encollage automatisée pour des détails de cuir et/ou tissu de n'importe quelle forme et style. Le mouvement en deux axes et le contrôle électronique par ordinateur, intégrable avec le réseau de l'entreprise, permettent d'encoller soit le plein que les bords des pièces à usiner. L'existence de deux zones de travail permet d'optimiser et de réduire le temps de chargement/déchargement du matériel. La mise en place du matériel se fait par des gabarits et l'aspirateur puissant assure que les détails, même si légers, restent bien positionnés pendant l'encollage. La taille maximale du champ de travail est 1050x600 mm. La programmation peut être effectuée par des fichiers DXF ou par points, avec l'aide de la manette et du pointeur laser. La machine est capable d'exécuter des trajectoires droites et courbes; tous les programmes de travail peuvent être sauvegardés dans l'ordinateur de la machine et sur une clé USB afin qu'ils puissent être réutilisés dans l'avenir. La machine est équipée d'un réservoir, de Teflon de 10 litres, pour la colle préparée pour l'utilisation de la colle dans des sacs étanches.

DATI TECNICI

Technical data/données techniques/datos tècnics:

| LT 300 | | |
|--|------------------------------------|-------------|
| Peso weight/poids net /peso | Kg. | 440 |
| Misure measurements/medidas/mesures | cm | 180x140x165 |
| KW 1 | | |
| Volt/Volts | 400 3PHASE + NEUTRO/NEUTRAL/NEUTRE | |

OMAC®
for leathergoods